Empowered by Innovation

NEC PX602WL

Número de orden: 60003794 (BK), 60003696 (WH)

NEC Proyector láser

La innovación de NEC en tecnología de fuente de luz saca al mercado el nuevo PX602WL de NEC, un proyector de instalación láser DLP que brinda todos los beneficios asociados a lo último en tecnología de fuente de luz láser. No requiere reemplazo alguno de la lámpara, de manera tal que no necesita mantenimiento y garantiza una vida útil larga. Alcanza una gama de colores excepcional y los más mínimos detalles de la imagen en alta resolución, la luz láser es la fuente de luz del futuro.

Para abordar el ambiente de un local grande y exigente, el nuevo PX602WL de NEC presenta una red avanzada, una instalación con funciones multimedia y profesionales para una**proyección de rendimiento superior en instalaciones de alquiler/escenarios, para la educación superior, para museos, corporaciones grandes y para la señalización.**

BENEFICIOS

Ya no será necesario reemplazar la lámpara - hasta 20000 hs de operación sin mantenimiento gracias a la fuente de luz láser.

Instalación fácil - la selección de lente gran angular bayoneta, el desplazamiento del objetivo vertical y horizontal y los códigos de control de emulación garantizan una instalación sin complicaciones y el reemplazo de proyectores de instalación antigua.

La manera fácil de obtener una imagen grande - hasta 4K interfaces, salida lazo para salida de señal HDMI, divisor de señal incorporado y la capacidad de traslape permiten presentar imágenes grandes sin dispositivos externos. La función PiP permite que el contenido de otras fuentes también pueda ser mostrado.

Calidad de imagen perfecta - brillo alto, hasta 4K entradas de señal y tecnología única en su clase de procesamiento de imagen y color, basada en el novedoso chip interpolador de NEC que alcanza una calidad de imagen excelente.

Mayor conectividad - incluye HDBaseT, la primer interfaz de salida HDMI del mundo, 1xHDMI y la tecnología DisplayPort garantizan una conectividad excelente.

Soporta una amplia gama de aplicaciones - proyección en formato vertical, instalación de 360° de inclinación libre, ajuste geométrico sin par y además soporta 3D, ofreciendo así una capacidad de instalación inigualable.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

© Copyright 2014 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 07.01.2015

NEC PX602WL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÓPTICO	Tecnología de proyección	1,65 cm (0,65") chip DMD - tecnología DLP™
	Resolución nativa	1280 x 800 (WXGA)
	Ratio de contraste [1]	10000:1
	Brillo [1]	6000 ANSI Lumen, with std. optional lense
	Lámpara	Laser Light Source
	Duración de la lámpara [h.]	20000
	Lentes	5 optional bayonet lenses
	Factor de proyección	dependiendo de la selección de la lente
	Distancia de proyección [m]	1,02 – 19,39
	Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 760 / 300"; Mínimo: 127 / 0"
	zoom	Motorizado
	Enfoque	Motorizado
	Resoluciones soportadas	4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
	Frecuencia	Horizontal: análogo: 15/24-100 kHz, digital: 15/24-153 kHz; Vertical: análogo: 48-120 Hz, digital: 24-120 Hz
CONECTIVIDAD	Ordenador analógico	Entrada: 1 x 5BNC, compartido con la señal de componente (YPbPr); 1 x mini D-sub de 15 patillas
	Digital	Entrada: 1 x DisplayPort, soporta HDCP; 1 x HDBaseT; 1 x HDMI™ soporta HDCP Salida: 1 x HDMI, soporta HDCP
	Video	Entrada: 1 x BNC R Share
	S-Video	Entrada: 1 x BNC G/B Share
	Control	Entrada: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x Ethernet y para HDBaseT; 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm (control remoto alámbrico)
	Slot opcional	Entrada: 1 x ranura para módulos opcionales OPS
	USB	1 x tipo A (USB 2.0 de alta velocidad, soporta el ratón)
	Sincronización 3D	Salida: 1 x Mini DIN 3pin
	Señales de vídeo	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF); Ampliación digital continuada de recortes de imagen; AV Mute; Botones iluminados; Conexión alámbrica/inalámbrica; Control de entrada; Control de la lente completa; Control de Modo Eco; Función de ayuda; Función de congelación; Función de obturación; Función PIP; Información directa; Seleccionar ID; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha); Selección directa de fuente; Selección On/Off en la pantalla; Test de imagen
ELÉCTRICO	Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Consumo [W]	270 Modo Eco; 550 modo Normal
MECÁNICO	Medidas (an x al x prof) [mm]	484 x 195 x 509 (sin pies ni lente)
	Peso [kg]	18,5
	Ruido del ventilador [dB (A)]	38
	Versiones	Blanco; Negro
ERGONOMÍA	Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
FUNCIONES ADICIONALES	Características Especiales	Ajuste de formato vertical; Ajuste de fuente de luz; AMX Beacon; Control RS-232; Corrección geométrica; Corrección manual del color de la pared; Corrección trapezoidal (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Divisor incorporado de display/pantalla múltiple; Función de apagado directo; Función de Cambio de Lente (V +0.5 máx/-0.5 máx, H ± 0.15 máx.); Función de Timer; Función Edge Blending (Build In); HDBaseT; Imagen en imagen / Imagen a imagen; inclinación libre; Interfaz 4K; LAN; Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia virtual para control directo de PC; Menú de pantalla en 27 idiomas; modo de compensación multipantalla; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; Proceso Cinema Quality Picture (CQP imagen de calidad de cine) para la mejor calidad de imagen; Reforma 3D Digital™; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; Soporta full 3D HDMI; Soporte de módulo OPS; Stacking Function
GREEN FEATURES	Eficiencia Energética	Laser Light Source
	Materiales Ecológicos	100% de envases reciclables; Manuales para descargar
	Estándares Ecológicos	ErP compatibile
GARANTÍA	Proyectores	3 years pan-European service
CONTENIDO	Accesorios incluídos	Cable de red; Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD - 465E); Manual (CD-ROM); Manual de instalación de red; Proyector; Soporte; Utility software
ACCESORIOS OPCIONALES	Accesorios opcionales	Caja de transporte; DLP-Link 3D Glasses (VolfoniFit); Emisor RF 3D de XpanD (AD025-RF-X1); Gafas 3D de XpanD (X105-RF-X2); Soporte para función de apilamiento (PJ01FPX); Tapa para formato vertical (NP07CV)
	Lentes intercambiables	NP31ZL (0,75-0,93:1); NP33ZL (0,79-1:1) disponible a partir de 04/2015; NP34ZL (1-1,28:1); NP36ZL (1,28-1,61:1); NP37ZL (1,6-3,07:1); NP38 (3,04-5,78:1)
	Módulos de ranura OPS	Módulo HD/SD-SDI; Receptor para HDBaseT; Reproductor de señalización digital; Slot-in PCs

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005

Este producto ha sido equipado con un módulo láser y está clasificado acorde a las normas de seguridad sobre productos láser IEC 60825-1, Clase 2.
NO MIRAR DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ.

Empowered by Innovation NEC